



ПОВЕРХНОСТИ  
РАМКИ / НАКЛАДКИ / ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ВСТАВКИ

Пластмасса, матовая  
цвет: полярная  
белизна RAL 9010

ЦЕНТРАЛЬНЫЕ ПАНЕЛИ

Пластмасса, матовая, лакированная  
цвет: полярная  
белизна RAL 9010

ПРОГРАММНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ  
ДЛЯ НАДПИСЕЙ

см. раздел \"Модульные механизмы\",  
стр. 21

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ОЧИСТКЕ  
ТЕРМОПЛАСТА

Для очистки рамок, крышек и центральных вставок используйте влажную мягкую ткань без ворса. В случае сильного загрязнения наиболее эффективны мылосодержащие моющие средства. Абразивные и кислотные (растворяющие известь) чистящие средства могут повредить поверхность.

# B.

правильный выбор.



Berker S.1/  
B.1/B.3/B.7 Glas

## BERKER S.1

Стандартная серия  
Система скрытого монтажа

Строгий нестареющий дизайн и функциональность - простая форма Berker S.1 превращает новую стандартную серию в современную классику. Именно поэтому она была отмечена премиями iF-Award 2000 и Good Design Award 2001.

### Преимущества:

- Экономия места на складе благодаря использованию полярно-белых клавиш и центральных вставок серий
- Простое управление благодаря модульной концепции, эргономичному дизайну и квадратной форме
- Четкая форма гармонично вписывается в любой интерьер и универсальна в применении
- Продолжительный срок службы благодаря высокой прочности



Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

## РАМКА

### Рамка

Использовать только с белыми центральными вставками.

**I** со стр. Т69

- для вертикального и горизонтального монтажа



цвет: полярно-белый, 1-местная	10	1011 99 09
цвет: полярно-белый, 2-местная	10	1012 99 09
цвет: полярно-белый, 3-местная	10	1013 99 09
цвет: полярно-белый, 4-местная	10	1014 99 09
цвет: полярно-белый, 5-местная	2	1015 99 09

### Рамка с полем для надписи

Использовать только с белыми центральными вставками.



цвет: полярно-белый, 1-местная	10	1011 99 19
цвет: полярно-белый, 2-местная	10	1012 99 19
вертикальная		
цвет: полярно-белый, 3-местная	10	1013 99 19
вертикальная		
цвет: полярно-белый, 2-местная	10	1022 99 19
горизонтальная		
цвет: полярно-белый, 3-местная	10	1023 99 19
горизонтальная		

Комплектующие: Листы к программному обеспечению для надписей арт. № 1967

2 прозрачные вставки, в каждой по 36 полей для надписи для печати на струйных принтерах	1	1968 17
---	---	---------

### Контрастная рамка, 1-местная

Для сооружений, адаптированных для инвалидов согласно DIN 18025

**I** со стр. Т69

- со специальным знаком для слепых



цвет: антрацитовый	10	1011 99 45
--------------------	----	------------

## КОРОБКА ДЛЯ НАРУЖНОГО МОНТАЖА

### Коробка для наружного монтажа

Монтажная глубина 38 мм

Подходящие входы для трубок и замена для входов проводов и каналов смотрите в серии „Наружный монтаж в сухих помещениях“.



- с вводом электропроводки и канала
- для вертикального и горизонтального монтажа
- пригоден для монтажа на воспламеняющейся основе

С надстроечными коробками аппараты скрытого монтажа могут быть использованы и для наружного монтажа.

цвет: полярно-белый, 1-местный, ввод сверху и снизу	10	1041 99 09
цвет: полярно-белый, 2-местные, ввод сверху, снизу, сбоку	5	1042 99 09
цвет: полярно-белый, 3-местный, ввод сверху, снизу, сбоку	5	1043 99 09

## ШТЕПСЕЛЬНЫЕ РОЗЕТКИ

### Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

#### Штепсельная розетка SCHUKO с крышкой

16 A, 250 В-

Соединительные клеммы IEC 60884-1

**I** со стр. Т6

- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

цвет: полярно-белый	10	4742 99 09
цвет: полярно-белый, с повышенной защитой от прикосновения	10	4722 99 09



### Комбинации выключатель/штепсельная розетка

#### Штепсельная розетка SCHUKO с одноклавишным выключателем и накладкой

16 A, 250 В-

Коммутируемый ток 10 А

для встраивания в обычные монтажные коробки согласно DIN 49073 часть 1:1990-02

Соединительные клеммы IEC 60884-1

- для вертикального монтажа
- с отдельными клеммами для розетки и выключателя
- без расширяющих распорок
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый	10	61 4356 19 49
---------------------	----	---------------



#### Штепсельная розетка SCHUKO с двухклавишным выключателем и накладкой

16 A, 250 В-

Коммутируемый ток 10 А

для встраивания в обычные монтажные коробки согласно DIN 49073 часть 1:1990-02

Соединительные клеммы IEC 60884-1

- для вертикального монтажа
- с отдельными клеммами для розетки и выключателя
- без расширяющих распорок
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый	10	61 4355 19 49
---------------------	----	---------------



Упак. ед.

Номер заказа

Упак. ед.

Номер заказа

### Штепсельные розетки с защитным контактом SCHUKO

Двойная штепсельная розетка SCHUKO, цельная

16 A, 250 В~

для встраивания в обычные монтажные коробки согласно DIN 49073 часть 1:1990-02  
Соединительные клеммы IEC 60884-1



Т со стр. Т6

- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

цвет: полярно-белый 10 4754 99 09

цвет: полярно-белый, с повышенной защитой от прикосновения 10 4729 99 09

### Штепсельные розетки SCHUKO для кабельных каналов

Штепсельная розетка SCHUKO, 2-местная с рамкой

16 A, 250 В~

Для установки в монтажные коробки для кабельных каналов фирмы Spelsberg и в обычные коробки для монтажа в полую стену, равно как и в двухместные коробки скрытого монтажа.



Соединительные клеммы IEC 60884-1

- без расширяющих распорок
- 2 x 1, смонтировано
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

цвет: полярно-белый 100 4720 99 09

Тройная штепсельная розетка SCHUKO с крышкой

16 A, 250 В~

Для установки в монтажные коробки для кабельных каналов фирмы Spelsberg и в обычные коробки для монтажа в полую стену, равно как и в двухместные коробки скрытого монтажа.



Соединительные клеммы IEC 60884-1

- без монтажной коробки
- общий цоколь
- переходный монтаж возможен
- без расширяющих распорок
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

цвет: полярно-белый 5 4766 19 09

### Розетки без защитного контакта

Двойная штепсельная розетка без защитного контакта, цельная

16 A, 250 В~  
Глубина 5,8 мм

для встраивания в обычные монтажные коробки согласно DIN 49073 часть 1:1990-02  
Соединительные клеммы согласно IEC 60884-1



- 2-полюсная
- без расширяющих распорок
- с штыревыми контактными зажимами / безвинтовыми зажимами

цвет: полярно-белый 10 61 6754 99 09

## ДИММЕРЫ / РЕГУЛЯТОРЫ ЧИСЛА ОБОРОТОВ

Панель с регулирующей кнопкой для поворотных диммеров

к арт. № 2819 ..., 2830 10, 2860 10, 2861, 2862, 2866 10, 2867 10, 2873, 2874, 2875, 2885, 2891 10, 2896 10



- для поворотных диммеров
- для поворотных диммеров NV
- для поворотных диммеров Tronic
- для универсальных поворотных диммеров
- для добавочного аппарата универсального поворотного диммера
- для электронного поворотного потенциометра

цвет: полярно-белый 10 1130 99 09

Поворотный диммер с накладкой и регулирующей кнопкой серия S. 1

230 В~, 50 Гц  
Лампы накаливания/высоковольтные галогенные лампы 60 - 400 Вт;

Усилители мощности НВ, Еb/REG макс. 10

Возможна замена плавкой вставки предохранителя без демонтажа накладки.

к арт. № 1130 ..., 1134 00 0..., 1135 00 ..., 1137 ..



Т со стр. Т8

- с поворотным выключателем
- лампосберегающее включение
- стойкий к короткому замыканию и перегрузкам (предохранитель с плавкой вставкой)
- с запасным предохранителем
- с фазовой засечкой
- с винтовыми контактными зажимами

цвет: полярно-белый 1 2819 99 09